

# Ytong Planstein Klassik 200

## PP 2-0,50

**YTONG**



### Kennwerte allgemein

Abmessungen (L x D x H)	599 x 200 x 249	(mm)
Stückgewicht	15,0	(kg)
Steinbedarf	6,67	[Stk/m <sup>2</sup> ]
Mörtelbedarf <sup>1</sup>	3,55	(kg/m <sup>2</sup> )



### Kennwerte Mauerwerk

Rohdichteklasse	0,50	
Mittlere Trockenrohdichte p	480	(kg/m <sup>3</sup> )
Nennwert Wichte	6,0	(kN/m <sup>3</sup> )
Festigkeitsklasse	2	
Mittlere Steindruckfestigkeit f <sub>B</sub>	3,0	(N/mm <sup>2</sup> )
Charakteristische Wanddruckfestigkeit f <sub>K</sub>	1,91	(N/mm <sup>2</sup> )



### Kennwerte Wärmeschutz

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ <sub>design,mas</sub>	0,126	(W/mK)
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ <sub>10,dry</sub>	0,116	(W/mK)
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ	5/10	
Spezifische Wärmespeicherkapazität c	1000	(J/kg)
<b>Wärmedurchgangskoeffizient / U-Wert</b>		
unverputzt <sup>2</sup>	0,57	(W/m <sup>2</sup> K)
verputzt <sup>3</sup>	0,56	(W/m <sup>2</sup> K)
verputzt <sup>4</sup>	0,54	(W/m <sup>2</sup> K)

WDVS		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	(mm)
Multipor	λ=0,045	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	(W/m <sup>2</sup> K)
Steinwolle	λ=0,034	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09	(W/m <sup>2</sup> K)
EPS-F	λ=0,040	0,23	0,21	0,19	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,11	(W/m <sup>2</sup> K)
EPS-F plus	λ=0,031	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09	0,09	(W/m <sup>2</sup> K)



### Kennwerte Schallschutz

Bewertetes Schalldämmmaß R <sub>w</sub>		
unverputzt <sup>2</sup>	38,9	(dB)
verputzt <sup>3</sup>	42,7	(dB)
verputzt <sup>4</sup>	44,4	(dB)



### Kennwerte Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse <sup>2</sup>	EI 240 / REI 90
Brandverhaltensklasse <sup>2</sup>	A1 s1-d0

<sup>1</sup>Dünnbettmörtel

<sup>2</sup>unverputzt

<sup>3</sup>innen: 15 mm Innenputz, außen: 10 mm Grund- und Endbeschichtung

<sup>4</sup>innen: 15 mm Innenputz, außen: 20 mm Grundputz, 3 mm Haftmörtel, 2 mm Silikatbeschichtung

Technische Regelwerke: Porenbetonsteine gemäß ÖNORM EN 771-4, ÖNORM B 3209  
Grenzabmaße gemäß ÖNORM EN 771-4, Tabelle 2 für Dünnbettmörtel TLMB

Oberflächenbehandlung: siehe Technische Information „TI - Oberflächenbehandlung von Ytong“  
sowie die Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der ÖAP