

# Instrukcja stosowania (obsługi) i informacje na temat bezpieczeństwa elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego do murowania na zaprawie do cienkich spoin oraz na zaprawie zwykłej i lekkiej

## INSTRUKCJA STOSOWANIA (OBSŁUGI) WYROBU

1. Rodzaj	Element murowy z autoklawizowanego betonu komórkowego zgodny ze zharmonizowaną normą PN-EN 771-4:2011 oraz deklaracją właściwości użytkowych.
2. Stosowanie	Wyroby przeznaczone do wykonywania ścian przenoszących obciążenia oraz nienośnych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Wyroby należy zabezpieczyć w ścianach i elementach z odstoniętą powierzchnią licową narażoną na zawilgocenie.
3. Murowanie	Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, murowanie na zaprawie zwykłej, lekkiej lub zaprawie do cienkich spoin. W przypadku elementów wyposażonych w system pióro-wpust możliwe murowanie bez wypełniania spoin pionowych.
4. Obsługa	Wyroby, po wybudowaniu z nich ścian, nie wymagają żadnej obsługi.
5. Przechowywanie/ zabezpieczenie	Wyroby powinny być przechowywane na twardym, równym podłożu, zabezpieczone przed zamakaniem i kontaktem z gruntem. Wyroby paletyzowane i foliowane fabrycznie można składować maksymalnie w dwu warstwach. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniem folii.
6. Transport	Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym, stosując na czas przewozu zabezpieczenia wyrobów przed przemieszczaniem się na pojeździe i uszkodzeniami.

## INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

1. Identyfikacja zagrożeń	Wyroby nie stwarzają żadnego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pod warunkiem zastosowania zgodnie z przeznaczeniem, oraz prawidłowej eksploatacji wybudowanego z nich obiektu budowlanego.
2. Substancje niebezpieczne	Wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku, art. 31 i 33.
3. Odpady	Odpady powstałe w wyniku stosowania wyrobu (opakowanie, uszkodzone lub zniszczone wyroby) nie stanowią zagrożenie dla użytkownika, pod warunkiem ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Środki ochrony osobistej	Należy stosować środki ochrony osobistej zgodnie z wymogami przepisów BHP przy pracach murarskich. W przypadku konieczności cięcia wyrobów, należy stosować maski przeciwpyłowe oraz zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie stosować się do wymogów BHP.
5. Recykling	Materiał pozostały po rozbiórce budowli nie stwarza zagrożenia dla środowiska.

Deklaracja właściwości użytkowych dostępna jest na stronie [www.rad-dop.com](http://www.rad-dop.com), po wpisaniu jej numeru