

# Certificat

## Mortiers et produits connexes

### Mortiers de montage à joint mince pour petits éléments de maçonnerie

## Ytong FIX

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Mortiers & Produits connexes (QB 11) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** XELLA Italia S.r.l

Zanica 19K - IT - 24050 GRASSOBBIO

**Usine**

Via Cervellina 11 - IT - 29010 PONTENURE

le droit d'usage de la marque QB Mortiers & Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et les référentiels mentionnés ci-dessus.



303 MM 641

**Décision d'admission n° 335-303 MM 641 du 6 février 2020.**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- > Temps ouvert par adhérence à 15 min  
Catégorie du mortier :
  - **M<sub>bc</sub>** pour Bloc de béton cellulaire :  $\geq 0.2$  MPa
- > Résistance minimale en traction par flexion : 3 MPa

**Ce certificat comporte 1 page et une 1 page d'annexe.**

**Correspondant :**

Courriel : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)

Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB  
Pour le Président



Edwige PARISEL

**CONDITIONS D'EMPLOI DU MORTIER DE MONTAGE A JOINT MINCE POUR INFORMATION**

## Ytong FIX

**GÂCHAGE DU PRODUIT - OUVRABILITÉ DE LA PÂTE**

- Taux de gâchage :  
24 à 26 % d'eau par rapport au poids de poudre (soit 6 à 6,5 l d'eau pour un sac de 25 kg),
- Temps de repos\* : 5 min environ.
- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier\* : 16 min.
- Durée pratique d'utilisation\* : 4 h.  
\* valeur déterminée en laboratoire par le fabricant

**SUPPORTS VISES**

Blocs de béton cellulaire	☺
Blocs de béton granulats courants et granulats légers AB1	Non visé
Blocs de béton granulats courants et granulats légers AB2	Non visé
Briques en terre cuite	Non visé
Pierre naturelle	Non visé
Blocs silico calcaire	Non visé
☺ : Support visé	

**AUTRE DÉSIGNATION COMMERCIALE ET DISTRIBUTEUR DU MORTIER POUR INFORMATION**

Ytong FIX

Désignation commerciale du mortier	Distributeur
Ytong FIX N200	XELLA Italia S.r.l Zanica 19K IT - 24050 GRASSOBIO
PREOCOL	XELLA Italia S.r.l Zanica 19K IT - 24050 GRASSOBIO