

SUBSIDIA

Vyhlásenie o parametroch č.: 001-2015

Výrobok	Betónové prefabrikáty – nosníky pre montované stropy Železobetónové nosníky sa vyrábajú v dĺžke od 800 mm do 8 200 mm v module po 200 mm; dolná šírka 117 mm, horná šírka 119 mm; hrúbka päty 40 mm; celková výška nosníka 175/205/245 mm
Typové označenie	Stropný nosník SUBSIDIA, Stropný nosník YTONG (viď výrobný štítok na výrobku)
Zamýšľané použitie	na zhotovenie montovaných železobetónových stropných konštrukcií
Výrobca	SUBSIDIA s.r.o., Skladová 7, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Spĺnomocnený zástupca	Ing. Romana Ješíková, konateľka spoločnosti
Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov	2+
Notifikovaná osoba/úlohy notifikovanej osoby	Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 821 04 Bratislava/počiatočná inšpekcia výrobného závodu a systému riadenia výroby, priebežný dohľad
Certifikát zhody systému riadenia výroby	1301 – CPR - 1208

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Rozmery <ul style="list-style-type: none"> - dĺžka - celková výška - šírka - hrúbka päty 	+20 mm; -5 mm +10 mm; -10 mm ±2 mm ±2 mm	EN 15037-1: 2008
Pevnosť betónu v tlaku	C 25/30 MPa	
Medza pevnosti v ťahu a medza klzu výstuže	Technická dokumentácia	
Krytie výstuže	min. 15 mm	
Únosnosť stropných nosníkov	Technická dokumentácia	
Požiarňa odolnosť stropu	Technická dokumentácia	

Parametre výrobku sú zhodné s parametrami uvedenými v tabuľke.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Oprávnený za výrobcu SUBSIDIA s.r.o., Prievidza:

SUBSIDIA s.r.o.
Skladová 7
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 50 153 790, IČ DPH: SK2120208794

V Prievidzi, dňa 28. 11. 2016

Ing. Romana Ješíková, konateľka

SUBSIDIA s.r.o.
Skladová 7, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
IČO : 50 153 790, DIČ: 2120208794, IČ DPH: SK2120208794
Bankové spojenie: SK87 0900 0000 0051 1013 1776

SUBSIDIA